

SOLIS

20



A product of
SONALIKA
INTERNATIONAL

**CATRON****CARACTERÍSTICAS****Motor**

Tipo de motor	Mitsubishi MV5512
Potencia	20 CV
Cilindros	3
Aspiración	Natural
Cilindrada	952 cc
RPM	2700
Filtro de aire	En seco
Amanque en frío	Si
Torque máximo @ RPM (Nm)	523 @ 2200
Escape	Bajo el capó corriente descendente

**Transmisión**

Embrague	Simple en seco
Caja de cambios	6-2
Eje de lanternas	Doble tracción
Transmisión	Mecánica

Velocidad

Velocidad máxima	17,90 km/h
Velocidad mínima	1,26 km/h

Frenos

Frenos	En baño de aceite
Accionamiento de frenos	Mecánica
Freno de mano	Si

Bloqueo del diferencial

Bloqueo del diferencial	Si accionamiento con el pie
-------------------------	-----------------------------

Toma de Fuerza

TDF	540, 540E y 1000 rpm
-----	----------------------

Dirigible

Accionamiento de TDF	Mecánico
Dirigible	Mecánico

Sistema eléctrico

Batería	12V, 50 A.h
Alternador	12V, 40 Amp
Enchufe de 7 pines	Si
Enganche de 3 puntos	Cat1-N

**Sistema hidráulico**

Tensores	Por cadena
Capacidad de elevación	500 Kg
Distribuidores auxiliares	1 distribuidor 2 salidas
Barras de elevación	Si

**Interruptor de seguridad**

Caudal	6,85 lpm
Interruptor seguridad	Si

Capacidad

Depósito de combustible	26,5 l
-------------------------	--------

Radio de giro

Radio de giro	23 m
---------------	------

Neumáticos

Delanteras	6-12
Traseras	8,3-20

Dimensiones y peso

Peso	885 kg
Distancia entre ejes	1420 mm
Longitud	2700 mm
Anchura	925 mm (Mín) - 1127 mm (Max)
Altura hasta arco	1950 mm
Despeje al suelo	225 mm
Ancho de vía delantero	820 mm-1020 mm
Ancho de vía trasero	725 mm-907 mm

**Otros**

Indicador de combustible	Si
Enganche delantero	Si
Contapesos	4x10 kg
Barras de enganche alíneatque	Estándar

**Características opcionales**

Arco de seguridad	Abaltable trasero
Neumáticos opcionales	Neumáticos agrícolas Delanteros 5-12 Traseros 8-18 Delanteros 6,5/80-12 Traseros 280/70R18 Neumáticos Cadenas o Industriales Delanteros - 23x8,50-12 Traseros - 33x8,50-16,5

Sello del concesionario

**CATRON INTERNACIONAL**

Av. Ausias March, 222 46026 Valencia
Tel: 96 339 05 10 email: info@catron.es
web: www.catron.es | www.tractorssolis.com

www.facebook.com/tractorssolis